


Modelo	SP2400
<p>Generador Solar Portátil TODO EN UNO de 1 KW de potencia y 2.4 KWh de capacidad de baterías de iones de litio, Monofásico, 220 VAC 60 HZ</p> <p>OFF GRID</p>	

MODELO		SP2400-P1	SP2400-P2
ESPECIFICACIONES DE SALIDA EN AC			
Salida AC Inversor 2 puertos	Máxima Potencia de Salida	1000 W	
	Potencia Pico de Salida (1 seg.)	2000 W	
	Voltaje de Salida	110 – 120 VAC	200 - 240 VAC
	Frecuencia de Salida	50/60 Hz	
	Factor de Potencia de Salida	1	
	THDV@R Carga	<5%	
	Sobrecarga	1000 W < Carga < 1200 W (2 min.)	
		1200 W < Carga (1 seg.)	
	Autoconsumo	< 20 W	
Máxima Eficiencia (Carga > 70%)	88%	90%	
ESPECIFICACIONES DE SALIDA EN DC			
12 VDC Automóvil	Rango de Voltaje de Salida	12.2 VDC (+/- 1 VDC)	
	Corriente de Salida	9 Amperios	
	Rango de Protección Sobrecorriente	9.5 a 10.5 Amperios	
Salida 5 VDC USB 4 puertos	Rango de Voltaje de Salida	5 VDC (+/- 0.3 VDC)	
	Corriente de Salida	3 Amperios	
	Rango de Protección Sobrecorriente	3.1 a 4 Amperios	
	Salida de Corriente de 2 USB (1 grupo)	3 Amperios x USB (o grupo)	
Salida Tipo C-PD	Protocolo de Carga Rápida	PD Protocolo	
	Rango de Voltaje de Salida	5 a 20 VDC (5 VDC x defecto)	
	Salida de Corriente	5 a 15 VDC /3 A	
	Protección Sobrecorriente	3.1 a 4 Amperios	
	Salida de Corriente	20 VDC / 2.25 A	
	Protección Sobrecorriente	2.6 a 3.5 Amperios	

ESPECIFICACIONES DE ENTRADA EN DC	
Cargador AC Adaptador	42 VAC / 160 W
Máxima Potencia de Entrada del Panel Solar	500 W
Rango de Voltaje de Entrada del Panel Solar	16 a 60 VDC
Máxima Corriente de Entrada del Panel Solar	10 Amperios
Eficiencia del MPPT	99.50%
Máxima eficiencia	> 88%
Tipo de Carga del Panel Solar	MPPT
ESPECIFICACIONES DE LA BATERÍA	
Voltaje	14.8 VDC
Capacidad	2400 Wh
Tipo de Batería	Ion Litio celdas recargables
Modelo de la Batería	4S3P
Máximo Voltaje	16.6 VDC
Mínimo Voltaje	13.5 VDC
Rango de Temperatura de Carga	2°C a 48°C
DATOS GENERALES	
Grado de Protección (1=cuerpos solidos grandes y 2=goteo agua vertical)	IP21
Humedad Relativa	10% a 90%
Temperatura	0 a 40 °C
Dimensiones (LargoxAnchoxAltura)	493.5.5x165.4x364.7 mm
Peso	22 Kg